

FINDEISEN GmbH | Bulacher Str. 53 | D-76275 Ettlingen
Telefon +49 7243 7100-0 | Fax +49 7243 12760 | info@finett.de | www.findeisen-nadelvlies.de

Klebstoffempfehlung für FINETT Nadelvlies-Bahnenware

Für die Verlegung unserer Nadelvlies-Bodenbeläge empfehlen wir Klebstoffe der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel- und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Kleberfuge (Wert > 2 N/mm², Prüfung nach EN 14293).

Als typische Vertreter seien hier Klebstoffe der Firmen

UZIN	(Uzin UZ 88)
WULFF	(Wulff Multi-Coll und Wulff Linotex)
ARDEX	(Ardex Premium AF 260 und Ardex Premium AF 2200)
MAPEI	(Mapei Ultrabond Eco 170 und Mapei Aquacol T)
BOSTIK	(Bostik Power Tex, Bostik Power Elastic und Bostik Fiber Force)
KIESEL	(Okatmos EN 30)

genannt.

Sofern Sie Klebstoffe anderer Hersteller verwenden, bitten wir Sie, mit Ihrem Lieferanten zu klären, ob bzw. inwieweit die o.g. Anforderungen an den Klebstoff erfüllt werden.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Verlegeanleitung für FINDEISEN Nadelvlies-Bahnenware in der jeweils neuesten Auflage.

Sollten Sie weitere Fragen haben, bitten wir Sie, uns anzusprechen.

FINDEISEN GmbH

Januar 2012